PAVIGYM CORE

PAVIGYM | REC RUB

Rec Rub is part of Pavigym Core, our smart performance range of robust, reliable and cost-efficient flooring for demanding training areas. This recycled-rubber roll solution is designed for busy training spaces, combining durability, resistance and easy maintenance with speckled finish. Available in three thicknesses, it delivers consistent performance with reliable on-site results.

Rec Rub forma parte de Pavigym Core, nuestra gama smart performance de pavimentos robustos, fiables y competitivos para zonas de entrenamiento exigentes. Esta solución en rollo de caucho reciclado está diseñada para espacios de entrenamiento de uso intenso, combinando durabilidad, resistencia y fácil mantenimiento con un acabado moteado. Disponible en tres espesores, ofrece un rendimiento consistente con resultados fiables en obra.

Rec Rub fait partie de Pavigym Core, notre gamme smart performance de revêtements robustes, fiables et compétitifs pour les zones d'entraînement exigeantes. Cette solution en rouleau en caoutchouc recyclé est conçue pour les espaces d'entraînement très sollicités, combinant durabilité, résistance et entretien facile avec une finition mouchetée. Disponible en trois épaisseurs, elle offre des performances constantes avec des résultats fiables sur site.

Rec Rub gehört zu Pavigym Core, unserer Smart-Performance-Reihe robuster, zuverlässiger und kosteneffizienter Bodenbeläge für anspruchsvolle Trainingsbereiche. Diese Rollenlösung aus Recyclinggummi wurde für stark frequentierte Trainingsbereiche entwickelt und kombiniert Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit und einfache Pflege mit einem gesprenkelten Finish. Erhältlich in drei Stärken, liefert sie konstante Leistung mit zuverlässigen Ergebnissen vor Ort.



DATASHEET | FICHA TÉCNICA | FICHE TECHNIQUE | DATTENBLATT

TEXT REVISED: JUN-26

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

PAVIGYM | REC RUB

		CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN		
Thickness Grosor|Épaisseur|Dicke		6 mm (± 0,5 mm)	8 mm (± 0,5 mm)	10 mm (± 0,5 mm)
Dimensions Dimensiones|Dimensions|Abmessungen		1,25 x 10 m		
Density Densidad|Densité|Dichte		1050 kg/m³		
Weight Peso|Poids|Gewicht		78,75 kg	105 kg	131,25 kg
Area Weight Peso por superficie| Poids de la zone| | Flächengewicht		1,05 kg/m² / 1mm		
Shock Absorption Amortiguación | Absorption des chocs | Schockabsorption	EN 14808:2006	-	-	15,00
Dynamic Friction Coef. Coef. de fricción dinámica Coef. de frottement dynamique | Dynamischer Reibungskoeffizient	EN 13893:2002	MIN. 0,65		
Thermal Resistance R Resistencia térmica R | Résistance thermique R | Thermische Beständigkeit R	EN 14041:2004 +AC:2006	0,15		
Fire resistance Resistencia al fuego | Réaction au feu | Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Efl		




COLOURS
COLORES | COULEURS | FARBEN

GRAINED COLOURS



BLUE FLECKS (15% EPDM)



GREY FLECKS (15% EPDM)

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.

INDOOR USE

LONG LASTING

DIMENSIONAL STABILITY

RECYCLED

ADHESIVE REQUIRED

2 years warranty

2 YEARS WARRANTY

CORE TECH
PAVIGYM