PAVIGYM PRIME

PAVIGYM | WEIGHTLIFTING

DATASHEET | FICHA TÉCNICA | FICHE TECHNIQUE | DATTENBLATT

Designed for weightlifting zones, Weightlifting is part of Pavigym Prime and is made from high-quality virgin rubber. It provides the stability and consistency required for lifting areas, replacing wooden platforms with a more resistant solution that integrates with Solid through compatible thickness and tile connection.

Diseñado para zonas de halterofilia, Weightlifting forma parte de Pavigym Prime y está fabricado con caucho virgen de alta calidad. Proporciona la estabilidad y consistencia necesarias en áreas de levantamiento de peso, sustituyendo las plataformas de madera por una solución más resistente que se integra con Solid gracias a sus espesores compatibles y a la unión entre losetas.

Conçu pour les zones d'haltérophilie, Weightlifting fait partie de Pavigym Prime et est fabriqué à partir de caoutchouc vierge de haute qualité. Il offre la stabilité et la régularité nécessaires aux espaces de levage, en remplaçant les plateformes en bois par une solution plus résistante qui s'intègre avec Solid grâce à des épaisseurs compatibles et à la jonction entre dalles.

Weightlifting wurde für Gewichtheberbereiche entwickelt. Es ist Teil von Pavigym Prime und wird aus hochwertigem Virgin Rubber gefertigt. Es bietet die Stabilität und Konsistenz, die für Hebebereiche erforderlich sind, und ersetzt Holzplattformen durch eine widerstandsfähigere Lösung, die sich dank kompatibler Stärken und Plattenverbindungen mit Solid kombinieren lässt.




*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert


TEXT REVISED: JUN-26

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG


PAVIGYM | WEIGHTLIFTING	NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100 cm (± 0,5 cm)
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		30 mm (± 0,5 cm)
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		29,2 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	1000 kg/m³ (± 50)
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	75° Shore A (± 5)
CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG		
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme*	ASTM D570	0%
Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Coef. d'expansion linéaire / Linearer Ausdehnungskoeffizient	0°C / 40°C	1,5 10^{-4} $°C^{-1}$
Reaction to fire / Reacción al fuego / Résistance à l'abrasion / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Cfl-s2
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión / Isolation acoustique / Akustische Isolierung	EN 5470	614 mg

COLOURS
COLORES | COULEURS | FARBEN


VULCAN MARBLE*


STONE MARBLE*


HONEY MARBLE*



WENGUE


TERRACOTA MARBLE*

*MARBLED EFFECT

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.


INDOOR USE


LOGO MARKING


HYGIENIC & EASY TO CLEAN


LONG LASTING


RECYCLABLE



EXTENDED WARRANTY

FIRE SHIELD PROTECT
PAVIGYM

SMART CLEANING
PAVIGYM

PRIME TECH
PAVIGYM